

INTRODUÇÃO

- 1** – Esta banheira pode ser instalada das seguintes formas:
- Junto a duas paredes com murete (Fig. 2)
 - Encastada em muretes (Fig. 3)

INSTALAÇÃO DE BANHEIRAS RECTANGULARES


- 2** – A banheira deverá permanecer sempre protegida até ao fim da obra, com os materiais de embalagem ou com um tecido grosso e suave.

- 3** – Conferir se todos os componentes e acessórios foram entregues junto com o equipamento.

INSTALAÇÃO DA BANHEIRA JUNTO A DUAS PAREDES COM MURETE

- 1** – É indispensável que a banheira fique suportada simultaneamente pela base e pelo bordo. Qualquer material usado no seu suporte deve actuar evitando que haja flexões na banheira. A base pode ser suportada por camo de areia, tijolos de alvenaria ou com pés próprios. Garantir sempre o nivelamento superior do bordo da banheira.
- 2** – Quando fornecidos, montar os pés de acordo com a (Fig. 1) tendo especial atenção ao nivelamento e ajuste da altura dos pés reguláveis.

FIG. 1



- 3** – Trocar nas duas paredes da casa de banho uma linha horizontal, com altura igual à distância do bordo inferior da banheira ao chão (Fig. 2), e colocar os suportes de apoio (não fornecidos) logo abaixo da linha horizontal (Fig. 4)
- 4** – Nesses pontos nivelar e aparafusar os apoios à parede (Fig. 5)

- 5** – Instalar a válvula de descarga e posicionar a banheira no local definitivo. Fazer a ligação da válvula de descarga ao esgoto, utilizando um elemento elástico e com comprimento adequado, que permita movimentos da banheira.

FIG. 5




FIG. 2




FIG. 4



FIG. 3

- 3** – Retirar a banheira e proceder à construção da base de apoio, tendo em atenção a altura (aconselha-se ± 580 mm) a que se pretende a banheira.

- 2** – Marcar no chão o contorno exterior da aba da banheira, utilizando um nível para garantir a perpendicularidade da marcação. Dar a folga necessária para o apoio do bordo da banheira (min. 15mm)

- 1** – É indispensável que a banheira fique suportada simultaneamente pela base e pelo bordo. Qualquer material usado no seu suporte deve actuar evitando que haja flexões na banheira. A base pode ser suportada por camo de areia, tijolos de alvenaria ou com pés próprios. Garantir sempre o nivelamento superior do bordo da banheira.

INSTALAÇÃO DA BANHEIRA ENCASTADA




FIG. 6

- 6** – Após a verificação da estanqueidade da válvula e com toda a montagem executada proceder à construção do murete frontal, assegurando sempre que a borda superior da banheira fique completamente nivelada usando para isso um nível ou uma fita métrica (Fig. 6)
- 7** – A borda inferior da banheira deverá apoiar no murete, e assegurar que a banheira quando está cheia de água a borda superior estará plana e nivelada.

- 8** – Efectuar o revestimento do murete com o material pretendido.

- 9** – Encher a banheira e selar todas as juntas com silicone apropriado à cor da banheira (Fig. 6)

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

- 4** – Não é garantido que o chão esteja de nível, mas já o bordo da banheira terá que estar nivelado usando para isso um nível ou uma fita métrica.
- 5** – Deverão eliminar-se as juntas que estão entre a borda inferior da banheira e o murete, através de silicone apropriado à cor da banheira (Fig. 3)
- 1** – Evitar qualquer contacto com lacos, tira esmalte de unhas, dissolventes orgânicos, chamas, velas, etc... pois estes danificarão permanentemente a banheira.
- 2** – Não limpar com produtos e esfregões abrasivos: só com um pano suave, água e sabão.
- 3** – Para prevenir a formação de sedimentos calcários, iniciar o enchimento da banheira com água fria ou morna e seco-la, utilizando um pano suave depois de cada uso.
- 4** – Pequenos riscos podem ser eliminados passando lixa de água de grão fino (nº800) até desaparecerem e posteriormente passar uma massa de polimento (do tipo utilizada em pintura de automóveis) para restabelecer o brilho da banheira na zona tratada.

NORMAS

- EN 232 – Banheiros, cotas de ligação
- EN 198 – Especificação de banheira de materiais cerâmicos para uso doméstico
- EN 263 – Especificação de chapas cerâmicas obtidas por colagem para banheiros e bases de duche de uso doméstico

ANOMALIAS

Ante qualquer anomalia contactar com o serviço oficial da Assistência Técnica, através do seu distribuidor ou para os n.ºs:

Tel: 231 519 515

Fax: 231 519 504

